Rubiomonocoat OIL PLUS 2C

PROTEGE ET COLORE LE BOIS EN UNE SEULE COUCHE.

DESCRIPTION:
Rubio Monocoat Oil Plus 2C est un produit de protection pour vos bois de toute nouvelle génération, qui colore et protège le bois en une seule couche. L'alliance de l' huile (A) et de l'accélérateur (B) offre une très séchage ultra rapide. Peut aussi être appliqué comme huile de rénovation ou d'entretien pour des surfaces traités avec le Rubio Monocoat Oil.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT:
- Liaison moléculaire avec la cellulose du bois : protection durable!
- 0% de SOV!
- Maintient l'aspect naturel du bois
- Consommation minimale: 1 litre pour 30 à 50 m2
- Pas de chevauchements ou raccords
- Facile à entretenir
- Ne contient pas d'eau
- S'applique sur quasiment tout type de bois, placage, MDF et HDF
- Une seule couche
- Protection durable
- Résiste à l'eau (salles de bains, plans de travail)
- Thermorésistant: cuisines, meubles
- Sans COV
- Durcissement rapide!

MODE D'EMPLOI:
1. Sur bois brut: poncer selon les règles de l'art. Après aspiration minutieuse, effectuez un dépoussiérage au RMC Cleaner.
2. Mélanger minutieusement (1-2 min) les composants A et B en respectant un rapport d'environ 3 unités A sur 1 unité B.
3. Une fois la surface sèche, étaler une petite quantité de RMC Oil Plus 2C (chiffon ou monobrosse avec disque fin beige), travaillez par zone de 5-10m².
4. Après avoir laisser agir quelques minutes, essuyer l excédent minutieusement (chiffon ou monobrosse avec un disque blanc dans les 15 minutes après application par zone. La surface doit être sèche au toucher! Répéter de même pour chaque zone.
5. Après 24-36 heures, profitez de vos bois.

L'entretien humide se fera après 7 jours.
Afin de vous garantir une tenue optimale de la protection, il est impératif d'utiliser la gamme d'entretien Rubio Monocoat.

CONSOMMATION:
30-50 m2/l, dépendant du ponçage et de l'essence de bois.
Ces consommations sont données uniquement à titre indicatif. Les résultats dépendent de l'essence du bois et de la méthode de préparation. Nous vous conseillons de faire un test pour déterminer la consommation exacte.

APPLICATION INDUSTRIELLE:
Pour l'application du séchage par oxydation et aux UV: voir - fiche technique.

Les matériaux utilisés peuvent être nettoyés avec **RMC Biocleaner.**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
RMC Oil Plus 2C (A)
Etat physique à 20 °C: liquide
Odeur: huile naturelle
Couleur: transparent
RMC Accelerator (B)
Etat physique à 20 °C: liquide
Couleur: transparent à jaune clair
Odeur: neutre
Point d'éclair [°C]: > 160 °C (fermé)

STOCKAGE:
Le produit peut être stocké pendant 12 mois dans un environnement sec et dans son emballage d'origine.

EMBALLAGE:
Boîte duo de 1,3 l = 1 l **RMC Oil Plus** et 0,3 l **RMC Accelerator**.
Boîte duo de 3,5 l: 2,750 l **RMC Oil Plus** et 0,750 l **RMC Accelerator**.

Le produit ne peut pas être dilué!

Tout chiffon imprégné par nos produits doit être immergé dans de l'eau. Risque de auto ignition!

VOTRE DISTRIBUTEUR:

RESPONSABILITÉ: L'utilisateur est responsable de la détermination par voie de tests si le produit convient à l'application souhaitée. Muylle-Facon NV ne porte aucune responsabilité en cas de dommages indirects. Les informations ci-dessus peuvent être modifi ées, lesquelles modifi cations seront publiées dans les versions révisées de la fi che technique. Nous ne saurons être responsables de mauvais résultats dus à des causes qui n'ont aucun lien avec la qualité du produit. Ces informations techniques ont été rédigées sur la base des informations et connaissances actuellement disponibles. Les fi ches les plus récentes peuvent être demandées ou sont disponibles sur le site internet.

Consultez la fiche de sécurité avant l'emploi. Date TDS: 14/02/11

MUYLLE FACON
MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.
Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823
info@muyllefacon.be - **www.rubiomonocoat.com**